

FICHE SIGNALÉTIQUE

SECTION I: IDENTIFICATION ET UTILISATIONS DU PRODUIT

Nom du produit	GLASS CLEANER
Famille chimique	Organique / Inorganique.
Fournisseur	DEK CANADA INC. 1928 St-Régis Dorval, QC H9P 1H6
Utilisations	Nettoyant pour verre, plexiglass et plastique.

SECTION IA: PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux	Rincer les yeux à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en soulevant occasionnellement la paupière supérieure et inférieure. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
Contact avec la peau	Laver la peau avec de l'eau et du savon. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
Inhalation	Évacuer la personne à l'air frais.
Ingestion	NE PAS faire vomir. Obtenir de l'aide médicale. Si la personne est consciente, lui faire boire 1-2 verres d'eau ou du lait. NE RIEN faire ingérer à une personne inconsciente.

SECTION II: INGRÉDIENTS DANGEREUX

Nom	# CAS	%	Limites d'exposition
			CL/50 DL/50
Éther monobutylque de l'éthylène glycol	111-76-2	1 - 5	ORALE (DL50) mg/kg: Aiguë: 1230 (Souris) 1480 (Rat) 300 (Lapin). VAPEUR (CL50) ppm: Aiguë: 450 (Rat) (4 heures).
Alcool isopropylique	67-63-0	3 - 7	ORALE (DL50) mg/kg: Aiguë: 3600 (Souris) 5045 (Rat). VAPEUR (CL50) ppm: Aiguë: 22600 (Rat) (4 heures).
Gaz liquéfié de pétrole	68476-85-7	1 - 5	Non disponible

d'incendie	pulvérisée pour éviter une surpression ou l'explosion.
Risques d'explosion	Risques d'explosion du produit en présence de chocs mécaniques: NE PAS exposer les canettes d'aérosol aux chocs. Risques d'explosion du produit en présence de décharges électriques: Non disponible.

SECTION V: DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

Produits dangereux de décomposition	Ces produits sont des oxydes de carbone (CO, CO ₂) et autres vapeurs irritantes.
Corrosivité	Aucune information spécifique n'est disponible dans notre base de données quant à la corrosivité de ce produit en présence de différentes substances.
Réactivité	Éviter tout contact avec les agents oxydants forts.

SECTION VI: PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

Voies d'absorption	Ingestion. Inhalation.
L.E.P	Alcool isopropylique: TWA: 400 CEIL: 500 (ppm) TWA: 980 CEIL: 1225 (mg/m ³) Éther monobutylque de l'éthylène glycol: TWA: 50 CEIL: 150 (ppm) TWA: 240 CEIL: 720 (mg/m ³) Gaz liquéfié de pétrole TWA: 1000 CEIL: 1250 (ppm) TWA: 1800 CEIL: 2250 (mg/m ³). Consulter les responsables locaux compétents pour connaître les valeurs considérées comme acceptables.
Contact avec les yeux	Peut causer des irritations, rougeurs et larmoiements.
Contact avec la peau	Peut causer des légères irritations. Le contact répété ou prolongé peut causer des dermatites.
Inhalation	L'inhalation excessive des vapeurs peut causer des irritations nasales et respiratoires et des effets au système nerveux central tel que des vertiges, des faiblesses, de la fatigue, des nausées et des maux de tête.
Ingestion.	Peut causer des irritations gastro-intestinales, des nausées, le vomissement et des diarrhées. Peut-être fatal si inhaler ou ingérer. Le contact de ce produit peut irriter les yeux et la peau.
Effets cancérogènes	Non disponible
Effets tératogènes	Non disponible
Effets mutagènes	Non disponible

Effets sur système reproducteur.	Non disponible
----------------------------------	----------------

SECTION VII: MESURES PRÉVENTIVES

Élimination des résidus	Recyclez dans le procédé, si possible. Consulter vos autorités locales ou régionales. Lorsque le contenant est vide, appuyer sur le bouton pour libérer la pression et mettre au rebut avec les ordures domestiques.
Entreposage	Conserver dans un endroit frais et bien aéré. Ne pas percer le contenant, le jeter au feu, l'entreposer à des températures excédant (50°C) ou directement au soleil. Éviter le gel.
Précautions	Contenu sous pression. Ce contenant peut exploser s'il est chauffé. Ne pas respirer les vapeurs ou pulvérisation. Si ingéré, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Éviter tout contact avec les yeux. Utiliser dans un endroit bien aéré. Conserver hors de la portée des enfants.
Fuite ou déversement	Absorber avec une substance inerte SÈCHE et mettre dans un contenant de récupération approprié.

SECTION VIII: CLASSIFICATION

TMD routier/ferroviaire

BIENS DE CONSOMMATION

TÉLÉPHONE D'URGENCE 24 HEURES - (613) 996-6666 (À FRAIS VIRÉS)

SECTION IX: LÉGISLATION

Conformément au RPC	Ce produit a été classé conformément aux critères de danger énoncés dans le RPC et la fiche signalétique contient tous les renseignements exigés par le RPC
SIMDUT	Classes A, D-2B.

SECTION X: VÊTEMENTS DE PROTECTION

Gants	Non requis
Chaussures	Non requis
Yeux	Éviter tout contact avec les yeux.
Respirateur	Utiliser dans un endroit bien aéré.

SECTION III: DONNÉES PHYSIQUES

État physique et apparence	Liquide (Concentré aérosol) - clair
Odeur	Caractéristique.
Gravité spécifique (Eau = 1)	0.970 - 1.00 @ 20°C
Seuil de l'odeur	50 ppm basé sur les données de: Alcool Isopropylique. Moyenne pondérée: 37.5 ppm
Pression de vapeur	Non disponible
Densité de vapeur (AIR = 1)	Non disponible
Taux d'évaporation	Non disponible
Point d'ébullition	82.22°C basé sur les données de: Alcool Isopropylique. Moyenne pondérée: 100.36°C.
pH	10.50 - 11.50
Solubilité	Facilement soluble dans l'eau
Coeff. de part. Eau/huile	Supérieur à 1
Distribution	
Volatilité	Non disponible
Point de fusion	Non disponible
Poids moléculaire	Sans objet

SECTION IV: DONNÉES SUR LES RISQUES D'INCENDIE ET

Inflammabilité	Aérosol ininflammable.
Remarque	Le point d'éclair d'un aérosol selon SIMDUT (Système d'Information sur les matières dangereuses utilisées au travail) est déterminé par son retour ou extension de flamme. L'extension de flamme de ce produit est 0 cm. CNF Canadien, Étage 1.
Température d'auto-ignition	Sans objet.
Points d'éclair	Sans objet.
Limites d'Inflammabilité	Sans objet
Mode d'extinction	Aérosol Ininflammable. Refroidir les contenants avec de l'eau

Vêtements	Non requis
-----------	------------

SECTION XI: PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE
--

Préparée par	DEK CANADA INC.
Vérifiée par	DEK CANADA INC.
Date	1 octobre 2012

Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Toutefois, ni le fournisseur ci-haut mentionné ni aucune de ses succursales ne peut assumer quelque responsabilité que ce soit en ce qui a trait à l'exactitude ou à l'état complet de l'information contenue dans ce document. La détermination finale de la convenance de tout matériel ou produit est la responsabilité exclusive de l'utilisateur. Tous les matériaux ou produits peuvent présenter certains risques et devraient être utilisés avec prudence. Bien que certains risques soient décrits dans ce document, nous ne pouvons garantir que ce sont les seuls risques qui existent.